



Systemowy płatek przeciwnielegowy do blachy na rąbek montaż w 2 liniach: 60 i 120 cm od krawędzi okapu

Wyrzutnia dachowa 100x110 wydajność min: 500 m³/h.

Pas nadrynnowy i podrynnowy TYTAN-CYNK zg. z opisem technicznym

Rywna Ø190 mm TYTAN-CYNK spadek 0,3-0,6%

9. Kosz zlewowy systemowy TYTAN-CYNK dla dachu o EPD min. 125m²

Pas nadrynnowy i podrynnowy TYTAN-CYNK zg. z opisem technicznym

Rywna Ø150 mm TYTAN-CYNK spadek 0,3-0,6%

1. Rura Spustowa Rs 120 TYTAN-CYNK

2. Łapacz wody z sitem, czyszczak, wyczystka 120 mm TYTAN-CYNK

5.

Odkrywkę pasową tynku zewnętrznego prezbiterium. Zakres odkrywki od poziomu zewnętrznych parapetów okien do poziomu dolnej krawędzi gzymsu

6. Rura Spustowa Rs 150 TYTAN-CYNK

7. Łapacz wody z sitem, czyszczak, wyczystka 150 mm TYTAN-CYNK

8.

1. Rura Spustowa Rs 120 TYTAN-CYNK

2. Łapacz wody z sitem, czyszczak, wyczystka 120 mm TYTAN-CYNK

5.

Opierzenia:
Wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, uszczelnić połączenie z tynkiem uszczelniaczem dekar skim Blacha Tytan-Cynk

Odkrywkę pasową tynku zewnętrznego, wykonać po wewnętrznej stronie szkarpy Zakres odkrywki: od poziomu zewnętrznych parapetów okien do poziomu dolnej krawędzi gzymsu

Systemowy płatek przeciwnielegowy do blachy na rąbek montaż w 2 liniach: 60 i 120 cm od krawędzi okapu

Pas nadrynnowy i podrynnowy TYTAN-CYNK zg. z opisem technicznym

Rywna Ø190 mm TYTAN-CYNK spadek 0,3-0,6%

9. Kosz zlewowy systemowy TYTAN-CYNK dla dachu o EPD min. 125m²

Gzymsy i detale architektoniczne: Konserwacja zg. z opisem Architektury kolor: KEIM Exclusiv 9870 lub równoważny

Opierzenia:
Wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, uszczelnić połączenie z tynkiem uszczelniaczem dekar skim Blacha Tytan-Cynk

Elewacja i przypony:
Konserwacja wypraw tynkarskich zg. z opisem Architektury kolor: KEIM Exclusiv 9078 lub równoważny

Rywna Ø150 mm TYTAN-CYNK spadek 0,3-0,6%

1. Rura Spustowa Rs 120 TYTAN-CYNK

2. Łapacz wody z sitem, czyszczak, wyczystka 120 mm TYTAN-CYNK

6. Rura Spustowa Rs 150 TYTAN-CYNK

7. Łapacz wody z sitem, czyszczak, wyczystka 150 mm TYTAN-CYNK

8.

5., 8. Wymiana istniejących wpustów deszczowych na wpusty umożliwiające trwałe i szczelne połączenie rur spustowych z dozienną instalacją kanalizacji deszczowej. Bezpośrednio za wpustem należy zamontować zasuwę burzową uniemożliwiającą cofnięcie wody deszczowej w przypadku przepelnienia istniejącego zbiornika na deszczówkę.

UWAGA: PRZED SKUCIEM TYNKU ZEWNĘTRZNEGO POWYŻEJ PARAPETÓW OKIEN, NALEŻY WYKONAĆ ODKRYWKI PASOWE TYNKU I PO ZWOŁANIU KOMISJI KONSERWATORSKIEJ UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW DO SKUCIA PRZEDMIOTOWYCH TYNKÓW!

archiside studio architektoniczno-graficzne Artur Borkowicz
87-100 Toruń, ul. Legionów 127/41
e-mail: studio@archiside.com.pl, tel. 698 681 071

PARAFIA PW. ŚW. ROCHA
UL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 10, 09-132 CIEKSYN.

Remont elewacji i dachu kościoła pw. Św. Doroty w Ciekosynie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 10, 09-132 Ciekosyn, dz. nr 208/2, obr. Ciekosyn

ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:100

mgr inż. arch. Artur Borkowicz

mgr inż. arch. Joanna Lipska

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY LISTOPAD 2022

prawa autorskie zastrzeżone

A.05